

8ch



UVR7TAA08AM-D58G

ورودی صدا و تصویر

ورودی تصویر	۸ کانال
AHD	1080P, 720P
TVI	1080P, 720P
CVI	1080P, 720P
IP Channel	Up to 10ch 2MP
ورودی صدا	۱ کانال RCA(2.0Vp-p, 1KΩ) ۸ کانال با استفاده از کابل کوکسیال
ورودی دو طرفه	۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA
پشتیبانی از دوربین های HD میکروفن دار برای تون	قابلیت پشتیبانی دارد

خروجی صدا و تصویر

HDMI	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
CVBS خروجی	1ch-BNC(1Vp-p, 75Ω)
خروجی صدا	1ch RCA(Linear, 1KΩ)

ضبط

فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
وضوح کد گذاری	8ch 1080P Lite/ 960H/D1/CIF real time
وضوح تصویر	8ch 1080P Lite@12fps; 960H/D1/CIF real time
نرخ فریم	(1fps-12fps)
نرخ بیت تصویر	11Kbps-2291Kbps
نوع ضبط	دستی / برنامه ریزی شده / آلام
فشرده سازی صدا	G.711a
نرخ بیت صدا	64Kbps

بازپخش و پشتیبان گیری

تعداد کانال بازپخش	۸ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه

ویژگی های هوشمند

SMD	۴ کانال بر اساس تشخیص خودرو و انسان
تشخیص هوشمند دوربین آنالوگ	۲ کانال عبور از خط، نفوذ به منطقه
بازپخش هوشمند دوربین آنالوگ	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت
تشخیص هوشمند دوربین IP	عبور از خط، نفوذ به منطقه، تشخیص حرکت
بازپخش هوشمند دوربین IP	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروز رسانی ابری	قابلیت دسترسی دارد
فراموشی رمز عبور	قابلیت دسترسی دارد
رفع مسدودیت حساب	قابلیت دسترسی دارد
PING	قابلیت دسترسی دارد

شبکه

اترنت	1RJ-45 10/100Mbps self adaptive Ethernet Interface
پروتکل شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

هارد دیسک

SATA	۱ هارد دیسک
ظرفیت	۱ هارد ۸ ترابایت

8Ch



واسط خارجی	
رابط سریال	قابلیت دسترسی ندارد
رابط USB	۲ درگاه USB 2
عمومی	
توان تغذیه	DC12V, 2A
توان مصرفی	≥15W(without HDD)
بازه دما و رطوبت دستگاه	10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	250x230x45mm
وزن	1.5kg