

8ch



UVR7TCA08H-D58G

ورودی صدا و تصویر	
ورودی تصویر	۸ کانال
AHD	5MP,4MP,1080P, 720P
TVI	5MP,4MP,1080P, 720P
CVI	4MP,1080P, 720P
IP Channel	10ch IP 5MP,4MP,1080P, 720P
ورودی صدا	۱ کانال RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
ورودی دو طرفه	۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA
پشتیبانی از دوربین های HD میکروفن دار برای تون	
قابلیت پشتیبانی دارد	
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	1ch, resolution: 4K.1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
خروجی CVBS	1ch-BNC(1Vp-p,75Ω)
خروجی صدا	1ch RCA(Linear, 1KΩ)
منیپ	
فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
وضوح کد گذاری	8ch 5MP Lite@12fps; 4ch 4MP Lite/1080P@15fps; 1080P Lite@25fps 720P/960H/D1/CIF real time
وضوح تصویر	8ch 5MP Lite@12fps; 8ch 4MP Lite/1080P@15fps; 1080P Lite@25fps 720P/960H/D1/CIF real time
نرخ فریم	1fps-25fps(PAL)/30fps(NTSC)
نوع منیپ	دستی / برنامه ریزی شده / آلازم
فشرده سازی صدا	G.711a
نرخ بیت صدا	64Kbps
نرخ بیت تصویر	11Kbps-4096Kbps
بازپخش و پشتیبان گیری	
تعداد کانال بازپخش	۸ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه
ویژگی های هوشمند	
تشخیص هوشمند دوربین آنالوگ	عبور از خط، نفوذ به منطقه، تشخیص حرکت
بازپخش هوشمند دوربین آنالوگ	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت
تشخیص هوشمند دوربین IP	عبور از خط، نفوذ به منطقه، تشخیص حرکت
بازپخش هوشمند دوربین IP	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروز رسانی ابری	قابلیت دسترسی دارد
شبکه	
اترنت	1RJ-45 10/100Mbps self adaptive Ethernet Interface
پروتکل شبکه	,HTTPS,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif2.6,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,SNMP Multicast,IGMP, NTP,DHCP,DNS,DDNS, FTP, P2P
هارد دیسک	
SATA	۱ هارد دیسک
ظرفیت	۱ هارد ۸ ترابایت
واسط خارجی	
رابط سریال	قابلیت دسترسی ندارد
رابط USB	۲ درگاه USB 2
عمومی	
توان تغذیه	DC12V, 2A
توان مصرفی	≥10W(without HDD)
بازه دما و رطوبت دستگاه	10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	250x230x45mm
وزن	1.5kg