

16ch



UVR7TCA16AM-D5C6

ورودی صدا و تصویر

ورودی تصویر	۱۶ کانال
AHD	1080P, 720P
TVI	1080P, 720P
CVI	1080P, 720P
IP Channel	Up to 18ch 2MP
ورودی صدا	۱ کانال (2.0Vp-p, 1KΩ) ۱۶ کانال با استفاده از کابل کوکسیال
ورودی دو طرفه	۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA
پشتیبانی از دوربین های HD میکروفون دار برای تون	قابلیت پشتیبانی دارد

خروجی صدا و تصویر

HDMI	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
CVBS خروجی	1ch-BNC(1Vp-p, 75Ω)
خروجی صدا	1ch RCA(Linear, 1KΩ)

ضبط

فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
وضوح کد گذاری	16ch 1080P Lite/ 960H/D1/CIF real time
وضوح تصویر	16ch 1080P Lite@12fps; 960H/D1/CIF real time (1fps-12fps)
نرخ فریم	11Kbps-2291Kbps
نرخ بیت تصویر	دستی / برنامه ریزی شده / آلارم
نوع ضبط	G.711a
فشرده سازی صدا	64Kbps
نرخ بیت صدا	

بازپخش و پشتیبان گیری

تعداد کانال بازپخش	۱۶ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه

ویژگی های هوشمند

SMD	۸ کانال بر اساس تشخیص خودرو و انسان
تشخیص هوشمند دوربین آنالوگ	۲ کانال عبور از خط، نفوذ به منطقه
بازپخش هوشمند دوربین آنالوگ	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت
تشخیص هوشمند دوربین IP	عبور از خط، نفوذ به منطقه، تشخیص حرکت
بازپخش هوشمند دوربین IP	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروز رسانی ابری	قابلیت دسترسی دارد
فراموشی رمز عبور	قابلیت دسترسی دارد
رفع مسدودیت حساب	قابلیت دسترسی دارد
PING	قابلیت دسترسی دارد

شبکه

اترنت	1RJ-45 10/100Mbps self adaptive Ethernet Interface
پروتکل شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif2.6, RTSP, RTP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

هارد دیسک

SATA	۱ هارد دیسک
ظرفیت	۱ هارد ۸ ترابایت

16Ch

واسط خارجی	
رابط سریال	قابلیت دسترسی ندارد
رابط USB	۲ درگاه USB 2
عمومی	
توان تغذیه	DC12V, 2A
توان مصرفی	≥15W(without HDD)
بازه دما و رطوبت دستگاه	10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	250x230x45mm
وزن	1.5kg