

32ch 4K



NVR-7CB32P-G1L

ورودی صدا و تصویر

ورودی تصویر	۳۲ کانال
ورودی صدا	۱ کانال صدا RCA
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	1ch, resolution: 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
خروجی صدا	۱ کانال صدا RCA
ضبط	
فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
رزولوشن	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF / QCIF
نرخ بیت تصویر	64Kbps~10Mbps
بازپخش و پشتیبان گیری	
تعداد کانال بازپخش	۱۶ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
قابلیت رمزگشایی	16ch@1080P-H.265 & 15ch@1080P-H.264
	6ch@5M
	4ch@8M
نوع پشتیبان گیری	2ch@12M
	USB و شبکه
ویژگی های هوشمند	
تشخیص هوشمند	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، ورود به منطقه/ خروج از منطقه، حرکت سریع، اضافه شدن اشیا، گم شدن اشیا، تشخیص چهره، تشخیص انسان، تشخیص ماشین، پرسه زنی، پارکینگ، تشخیص تاروی تصویر، تشخیص ناهنجاری صدا، شمارش افراد تجمع افراد، تشخیص تغییر صحنه، تشخیص حرکت هوشمند (SMD)، حفاظت محیطی (PP)
بازپخش هوشمند	عبور از خط / نفوذ در منطقه / تشخیص حرکت / تشخیص چهره / تشخیص انسان / تشخیص ماشین
ذخیره سازی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
بروز رسانی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پهنای باند ورودی	256Mbps
پهنای باند خروجی	256Mbps
اترنت	1 RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
پروتکل شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
سیستم عامل موبایل	IOS (iPhone, iPad), Android (Phone, Pad)
هارد دیسک	
SATA	۲ هارد دیسک
ظرفیت	قابلیت پشتیبانی از هر هارد تا ۱۰ ترابایت
واسط خارجی	
رابط USB	Front panel: 1 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0
ورودی آلارم	8-ch
خروجی آلارم	1-ch
عمومی	
توان تغذیه	DC12V, 4A
توان مصرفی	≤10W (without HDD)
رنج دما و رطوبت دستگاه	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	326*243*52mm
وزن	≤2Kg