

4ch 4K

NVR-7CL04P-D58K



ورودی صدا و تصویر

ورودی تصویر	۴ کانال
ورودی صدا	قابلیت پشتیبانی ندارد.
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	1ch, resolution: 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
خروجی صدا	قابلیت پشتیبانی ندارد.
ضبط	
فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
رزولوشن	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF / QCIF
نرخ بیت تصویر	64Kbps~10Mbps
بازپخش و پشتیبان گیری	
تعداد کانال بازپخش	۴ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
قابلیت رمزگشایی	1CH 8Mp@30fps 2CH 6Mp@30fps 2CH 5Mp@30fps 3CH 4Mp@30fps 4CH 1080P@30fps
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه
ویژگی های هوشمند	
تشخیص هوشمند	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، ورود به منطقه/ خروج از منطقه، حرکت سریع، اضافه شدن اشیا، گم شدن اشیا، تشخیص چهره، تشخیص انسان، تشخیص ماشین، پرسه زنی، پارکینگ، تشخیص تاروی تصویر، تشخیص ناهنجاری صدا، شمارش افراد تجمع افراد، تشخیص تغییر محنه، تشخیص حرکت هوشمند (SMD)، حفاظت محیطی (PP)
بازپخش هوشمند	عبور از خط / نفوذ در منطقه / تشخیص حرکت / تشخیص چهره / تشخیص انسان / تشخیص ماشین
ذخیره سازی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
بروز رسانی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پهنای باند ورودی	40Mbps
پهنای باند خروجی	80Mbps
اترنت	1 RJ-45 10 / 100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
پروتکل شبکه	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
سیستم عامل موبایل	IOS(iPhone, iPad), Android(Phone, Pad)
هارد دیسک	
SATA	1 هارد دیسک
ظرفیت	قابلیت پشتیبانی از هر هارد تا 10 ترا بایت
واسط خارجی	
رابط USB	Front panel: 1 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 2.0
عمومی	
توان تغذیه	DC12V, 1.5A
توان مصرفی	≤10W(without HDD)
رنج دما و رطوبت دستگاه	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	250x230x45mm
وزن	≤1.1Kg