

Fixed Lens Bullet IP Camera 2MP



IPC7Q261B48R-I

سنسور تصویر	1/2.9" Progressive scan CMOS
حداقل تابش	0.01lux(Color), 0lux(IR on)
پایه لنز	M12
لنز	3.6 mm fixed lens
IR	2pcs SMD LED
رنج IR	30M
زاویه دید	horizontal FOV:80 °, vertical FOV:42°
IR هوشمند	قابلیت پشتیبانی دارد
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی 1/30 ~ 1/10000s
روز/شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک/دید در شب رنگی
WDR	DWDR
کاهش نویز دیجیتال	2D/3D DNR
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.264/ H.264+ / H.265/ H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11 Kbps~10 Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U(-A Model)
نرخ بیت صدا	64Kbps(-A Model)
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	1920 × 1080
نرخ فریم	50Hz:25fps 1080P(1920 × 1080)
	25fps 960P(1280 × 960),25fps 720P(1280 × 720)
	60Hz:30fps 1080P(1920 × 1080)
	30fps 960P(1280 × 960),30fps 720P(1280 × 720)
استریم دوم	50Hz:25fps D1(704 × 576),25fps CIF(352 × 288)
	60Hz:30fps D1(704 × 480),30fps CIF(352 × 240)
تنظیمات تصویر	روشنایی/کنتراست/اشباع/رنگ/وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
Defog	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پروتکل ها	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
ثبت رویداد	تشخیص حرکت، عبور از خط، نفوذ به ناحیه
مطابقت با سیستم	Onvif 2.6, Profile S, CGI
امنیت	احراز هویت مشترک/فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید/ios
قابلیت های هوشمند	دارد
تشخیص حرکت هوشمند (SMD)	دارد(بر اساس تشخیص حرکت انسان)
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالی	1 RJ45 10M / 100M Ethernet Port
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	%رطوبت ۹۵ (-22°F ~ 140°F) (-30°C ~ 60°C)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 8.5 W
درجه حفاظت	IP67
ابعاد دستگاه	۶۹X165.6mm
وزن	224 g