

Motorize Lens
8MP



IPC-6A813C37-TPLZ

دوربین تحت شبکه

سنسور	1/2.8" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	Color: 0.001 lux(AGC On) – B/W: 0.0 Lux(IR on)
لنز	2.7~13.5 mm @F1.6 Motorized Auto Focus
رنج IR	70~80 m Smart IR SMD
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	horizontal FOV:112°~36, vertical FOV:58°~20, diagonal FOV:129°~39
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.264/H.264+/H.265/H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11Kbps~10Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	64Kbps
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	8MP (3480 × 2160)
نرخ فریم	30fps@ 8MP(3840*2160), 30fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
استریم دوم	قابلیت پشتیبانی دارد
استریم سوم	قابلیت پشتیبانی دارد
تنظیمات تصویر	روشنایی / کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
زمان شاتل	اتوماتیک/دستی , 1/3S~1/10000
روز / شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک
کنترل روز / شب	زمان بندی , اتوماتیک , حالت رنگی روشن , حالت رنگی خاموش
WDR	WDR 120dB/DWDR
گاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
Defog	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
ذخیره سازی در شبکه	قابلیت پشتیبانی دارد
پروتکل ها	TCP/IP(V4, V6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (V1, V2, V3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
مطابقت با سیستم	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
امنیت	احراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه / تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	IOS / اندروید
وب	IE,Edge,Chrome,Firefox
قابلیت های هوشمند	
ثبت رویداد	تشخیص حرکت(انسان و خودرو), پوشاندن تصویر
قابلیت های هوشمند	تشخیص عبور از خط , نفوذ در منطقه, ورود به منطقه, خروج از منطقه, حرکت سریع ,تشخیص چهره, پرسه زنی تشخیص ناهنجاری صدا , شمارش افراد , تشخیص تغییر محنه,تشخیص تاروی تصویری
پورت های رابط	
پورت رابط اتصال	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
صدا داخلی / خارجی	1/1
آلارم داخلی / خارجی	1/1
اجزای ذخیره سازی داخلی	Support micro SD/SDHC/SDXD Slot, Up to 256 GB
دکمه ریست	قابلیت پشتیبانی دارد
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	رطوبت 95% (-30°C ~ 60°C) (-22°F ~ 140°F)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX.10W
درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ابعاد دستگاه	275*102mm
وزن	1.2Kg