

2MP

Fixed Lens



IPC-72B1AM-TMU

دوربین تحت شبکه

سنسور	1/2.9" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	0.008lux (Color) , 0 Lux (IR on)
لنز	Fixed focal lens, 3.6mm@F1.6
رنج IR	30m(IR), 30m(warm light)
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	horizontal FOV:91°, vertical FOV:50°, diagonal FOV:106°
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی، 1/3~1/10000s
روز / شب	فیلتر CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک
WDR	DWDR
کاهنده نویز دیجیتال	2D / 3D DNR
DORI	3.6mm: D:60m, O:24m, R12m, 1:6m
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.264/H.264+H.265H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
نرخ بیت تصویر H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11Kbps~6Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	64Kbps
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	1920X1080
نرخ فریم	50Hz: 25fps 1080P (1920 × 1080)
	25fps 960P (1280 × 960) , 25fps 720P (1280 × 720)
	60Hz: 30fps 1080P (1920 × 1080)
	30fps 960P (1280 × 960) , 30fps 720P (1280 × 720)
استریم دوم	50Hz: 25fps D1 (704 × 576) , 25fps CIF (352 × 288)
	60Hz: 30fps D1 (704 × 480) , 30fps CIF (352 × 240)
تنظیمات تصویر	روشنایی/کنتراست/اشباع/رنگ/وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پروتکل ها	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P
مطابقت با سیستم	Onvif 2.6,Profile S, CGI
امنیت	احراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید / IOS
وب	IE 'Edge 'Chrome 'Firefox
قابلیت های هوشمند	
ثبت رویداد	تشخیص حرکت انسان (انسان و خودرو)
قابلیت های هوشمند	عبور از خط / نفوذ در ناحیه / ورود به منطقه / خروج از منطقه / جابه جایی سریع
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
صدا داخلی / خارجی	Built in Mic
دکمه ریست	قابلیت پشتیبانی دارد
اجزای ذخیره سازی داخلی	Built-in micro SD/SDHC/SDXD Slot, Up to 128 GB
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	رطوبت%95 (-22°F ~ 140°F) (-30°C ~ 60°C)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 5.6W
درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ابعاد دستگاه	Φ68 x 172.3 mm
وزن	465g