



Fixed Lens Turret IP Camera 5MP

IPC7L552T9AQ-I

سنسور تصویر	1/2.7" CMOS Sensor
حداقل تابش	0.01 lux(Color), 0 lux(IR on)
پایه لنز	M12
لنز	3.6 mm fixed lens
IR	2PCs Array LED
رنج IR	30M
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زمان شاتر	10000s ~ 1/3/1 اتوماتیک/دستی
روز/شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک/دید در شب رنگی
WDR	DWDR
کاهش نویز دیجیتال	2D/3D DNR
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.264/ H.264+ / H.265/ H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11 Kbps~9 Mbps
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	5MP(2592 × 1944)
نرخ فریم	50Hz: 15fps 5MP(2592 × 1944) 25fps 4MP(2560 × 1440), 23fps 4MP(2304 × 1728) 25fps 3 MP(2048 × 1536) 25fps 1080P (1920 × 1080) 25fps 960P (1280 × 960)
	60Hz: 20fps 5MP(2592 × 1944) 28fps 4MP (2560 × 1440), 26fps 4MP (2304 × 1728) 30fps 3MP (2048 × 1536), 30fps 1080P (1920 × 1080) 30fps 960P (1280 × 960), 30fps 720P (1280 × 720)
	50Hz: 25fps D1(704 × 576), 25fps CIF(352 × 288) 60Hz: 30fps 720P (1280 × 720) 30fps D1(704 × 480), 30fps CIF(352 × 240)
استریم دوم	
تنظیمات تصویر	روشنایی/کنتراست/اشباع/رنگ/وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Defog	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پروتکل ها	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
ثبت رویداد	تشخیص حرکت
مطابقت با سیستم	Onvif 2.6, Profile S, CGI
امنیت	احراز هویت مشترک/فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	iOS/اندروید
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالی	1 RJ45 10M / 100M Ethernet Port
صدا داخلی/خارجی	N/A
دکمه راه اندازی مجدد	قابلیت پشتیبانی دارد (اختیاری)
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	%رطوبت ۹۵ (-22°F ~ 140°F) (-30°C ~ 60°C)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 6.5 W
درجه حفاظت	IP67
ابعاد دستگاه	66x69x165 mm
وزن	180 g