

2MP



UVC211B19P5-C

دوربین

سنسور تصویر	1/3" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	PAL / NTSC
کیفیت پیکسل	1920(H) x 1080(V)
شاتر الکترونیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
کمترین نور تابشی	0.1Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with Warmlight
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 2MP @ 25/30fps
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS

ویژگی های دوربین

نرخ سیگنال به نویز	>50dB
کاهش نویز	2D DNR
حالت روز/شب	Fullcolor
تعادل سفیدی رنگ	ATW/MWB
WDR	D-WDR
IR LED	1 PCS Warmlight
محدوده IR	25M

لنز

طول کانونی	3.6mm Fixed Lens
زاویه دید دوربین	Horizontal FOV: 82°, Vertical FOV: 45°, Diagonal FOV: 94°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12

عمومی

درجه حفاظت	IP65
جنس بدنه	Plastic
ولتاژ مصرفی	DC12V(±10%)
توان مصرفی	<5W
دما و رطوبت ایده آل حین کار	. 40~+60°C RH95% MAX
ابعاد	Φ152×67.5×57.5mm
وزن	117g