

5MP



UVC512T9QR-C

دور بین

سنسور تصویر	1/2.7" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	PAL / NTSC
کیفیت پیکسل	2592 (H) x 1944 (V)
شاتر الکترونیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
کمترین نور تابشی	0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with Warm Light
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 5MP @ 20fps(16:9video output)
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS

ویژگی های دوربین

نرخ سیگنال به نویز	>50dB
کاهش نویز	2D DNR
حالت روز / شب	Full color
تعادل سفیدی رنگ	ATW/MWB
WDR	D-WDR
IR LED	2 PCS Warmlight
محدوده IR	30M

لنز

طول کانونی	3.6mm Fixed Lens - F1.6
زاویه دید دوربین	Horizontal FOV:90°,Vertical FOV: 50° Diagonal FOV: 103°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12

عمومی

درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal + Plastic
ولتاژ مصرفی	DC12V(±10%)
توان مصرفی	<8W
دما و رطوبت ایده آل جین کار	.40~+60°C RH95% MAX
ابعاد	Φ92 x 88mm
وزن	205g