

5MP



UVC522B59M1-M

دور بین

سنسور تصویر	1/2.7" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	PAL / NTSC
کیفیت پیکسل	2592 (H) × 1944 (V)
شاتر الکترو نیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
کمترین نور تابشی	0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with IR
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC:5MP@20fps(16:9)video output
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS

ویژگی های دوربین

نرخ سیگنال به نویز	>50dB
کاهش نویز	2D DNR
حالت روز / شب	EXT/Auto/Color/B&W
تعادل سفیدی رنگ	ATW/MWB
WDR	D-WDR
IR LED	3 PCS SMD LED
محدوده IR	50M
میکروفون	Support(only in TVI mode)

لنز

طول کانونی	2.8mm Fixed Lens, F1.6
زاویه دید دوربین	2.8mmHorizontal FOV: 106°,Vertical FOV: 56°, Diagonal FOV: 122°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12

عمومی

درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ولتاژ مصرفی	DC12V(±10%)
توان مصرفی	<8W
دما و رطوبت ایده آل حین کار	-40~+60°C RH95% MAX
ابعاد	Φ83.1×73.1×235.7 mm
وزن	700g