

## 4ch



### UVR7TAA04AM-D54G

#### ورودی صدا و تصویر

| ورودی تصویر                                      | ۴ کانال                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| AHD                                              | 1080P, 720P                                                   |
| TVI                                              | 1080P, 720P                                                   |
| CVI                                              | 1080P, 720P                                                   |
| IP Channel                                       | Up to 6CH 2MP                                                 |
| ورودی صدا                                        | ۱ کانال (2.0Vp-p, 1KΩ)<br>۴ کانال با استفاده از کابل گواکسیال |
| ورودی دو طرفه                                    | ۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA                              |
| پشتیبانی از دوربین های HD میکرو فون دار برای تون | قابلیت پشتیبانی دارد                                          |

#### خروجی صدا و تصویر

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI       | 1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| VGA        | 1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| خروجی CVBS | 1ch-BNC(1Vp-p,75Ω)                                                            |
| خروجی صدا  | 1ch RCA(Linear, 1KΩ)                                                          |

#### منبسط

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| فشرده سازی تصویر | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+             |
| وضوح کد گذاری    | 4ch 1080P Lite/ 960H/D1/CIF real time       |
| وضوح تصویر       | 4ch 1080P Lite@15fps; 960H/D1/CIF real time |
| نرخ فریم         | 1fps-15fps                                  |
| نرخ بیت تصویر    | 11Kbps-2707Kbps                             |
| نوع منبسط        | دستی / برنامه ریزی شده / آتارم              |
| فشرده سازی صدا   | G.711a                                      |
| نرخ بیت صدا      | 64Kbps                                      |

#### بازپخش و پشتیبان گیری

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| تعداد کانال بازپخش | ۴ کانال بازپخش                                                       |
| نوع بازپخش         | بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر |
| نوع پشتیبان گیری   | USB و شبکه                                                           |

#### ویژگی های هوشمند

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| SMD                         | ۴ کانال بر اساس تشخیص خودرو و انسان         |
| تشخیص هوشمند دوربین آنالوگ  | ۱ کانال عبور از خط، نفوذ به منطقه           |
| بازپخش هوشمند دوربین آنالوگ | تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت |
| تشخیص هوشمند دوربین IP      | عبور از خط، نفوذ به منطقه، تشخیص حرکت       |
| بازپخش هوشمند دوربین IP     | تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت |
| ذخیره سازی ابری             | قابلیت دسترسی دارد                          |
| بروز رسانی ابری             | قابلیت دسترسی دارد                          |
| فراموشی رمز عبور            | قابلیت دسترسی دارد                          |
| رفع مسدودیت حساب            | قابلیت دسترسی دارد                          |
| PING                        | قابلیت دسترسی دارد                          |

#### شبکه

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اترنت       | 1RJ-45 10/100Mbps self adaptive Ethernet Interface                                                                      |
| پروتکل شبکه | HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |

#### هارد دیسک

|       |                  |
|-------|------------------|
| SATA  | ۱ هارد دیسک      |
| ظرفیت | ۱ هارد ۸ ترابایت |

# 4ch

| واسط خارجی              |                        |
|-------------------------|------------------------|
| رابط سریال              | قابلیت دسترسی ندارد    |
| رابط USB                | ۲ درگاه USB 2          |
| عمومی                   |                        |
| توان تغذیه              | DC12V, 2A              |
| توان مصرفی              | ≥15W(without HDD)      |
| بازه دما و رطوبت دستگاه | 10°C~+55°C / 10%~90%RH |
| ابعاد                   | 250x230x45mm           |
| وزن                     | 1.5kg                  |