



UVRA04EMB+ -D74G	
ورودی صدا و تصویر	
ورودی تصویر	۴ کانال
AHD	1080P, 720P
TVI	1080P, 720P
CVI	1080P, 720P
IP Channel	۶ کانال 1080P
ورودی و خروجی صدا	۱ کانال RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
ورودی دوطرفه	۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
خروجی CVBS	1ch-BNC(1Vp-p,75Ω)
خروجی صدا	1ch RCA(Linear, 1KΩ)
ضبط	
فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
وضوح کدگذاری	1080P Lite/ 960H1/D1/CIF real time
وضوح تصویر	4ch 1080P lite@15fps /960H1 /D1 /CIF real time
نرخ فریم	1fps-25fps(PAL)/30fps(NTSC)
نرخ بیت تصویر	11Kbps-2707Kbps
نوع ضبط	دستی / برنامه ریزی شده / آلازم
فشرده سازی صدا	G.711a
نرخ بیت صدا	64Kbps
بازپخش و پشتیبان گیری	
تعداد کانال بازپخش	۴ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه
ویژگی های هوشمند	
تشخیص هوشمند دوربین آنالوگ	تشخیص حرکت
بازپخش هوشمند دوربین آنالوگ	تشخیص حرکت
تشخیص هوشمند دوربین IP	تشخیص حرکت
بازپخش هوشمند دوربین IP	تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروزرسانی ابری	قابلیت دسترسی دارد
شبکه	
اترنت	1RJ-45 10/100Mbps self adaptive Ethernet Interface
پروتکل شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
هارد دیسک	
SATA	۱ هارد دیسک
ظرفیت	۱ هارد ۸ ترابایت
واسط خارجی	
رابط سریال	قابلیت دسترسی ندارد
رابط USB	۲ درگاه USB 2
عمومی	
توان تغذیه	DC12V, 2A
توان مصرفی	≥15W(without HDD)
بازه دما و رطوبت دستگاه	10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	250x230x45mm
وزن	1.5kg

ویژگی های کلیدی

- پشتیبانی از دوربین های AHD/TVI/CVI/ CVBS/ IP • پشتیبانی از دوربین های AHD/TVI/CVI تا کیفیت ۲ مگاپیکسل
- پشتیبانی از بازپخش و تشخیص هوشمند • پشتیبانی از استریم رویدادها • پشتیبانی از H.264+/ H.264
- پشتیبانی از بازپخش لحظه ای و تقسیم زمانی • پشتیبانی از فضای ابری Google Drive و Dropbox • پشتیبانی از به روزرسانی ابری

