


16ch



UVRF16EB-D7C6

ورودی صدا و تصویر	
ورودی تصویر	۱۶ کانال
AHD	5MP,4MP,1080P,720P
TVI	5MP,4MP,1080P,720P
CVI	4MP,1080P,720P
CVBS	قابلیت پشتیبانی دارد
IP Channel	up to 16ch 2MP
ورودی صدا	RCA(2ch,1K Ω)
ورودی دو طرفه	قابلیت پشتیبانی دارد
پشتیبانی از دوربین های میکروفن دار برای تون HD	قابلیت پشتیبانی دارد
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	1ch, resolution: 4K (3840X2160)/ 30HZ,1920X1080/ 60HZ, 1280X1024 60 bHZ,1280X720/60 HZ
VGA	1ch, resolution: 1920X1080/60 HZ, 1280X1024/60HZ, 1280X720/60HZ
خروجی CVBS	1-ch,BNC(1.0Vp-p,75 Ω),resolution:PAL: 704X576,NTSC:704X482
خروجی صدا	1ch RCA(Linear,1K Ω)
ضبط	
فشرده سازی تصویر	H.264/H.264+H.265/.265+
وضوح تصویر	5M12.5 Main stream : 4MP Lite-N@0-7fps 4M15Main stream : 4MP Lite-N@0-9fps 1080 P Main stream : 720 P@0-12fps 720P Main stream : 720P@0-12fps
نرخ بیت تصویر	11Kbps-4096Kbps
فشرده سازی صدا	G.711a
نرخ بیت صدا	64Kbps
بازپخش و پشتیبان گیری	
تعداد کانال بازپخش	۱۶ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه
ویژگی های هوشمند	
تشخیص هوشمند دوربین آنالوگ	۸ کانال تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه. ۸ کانال تشخیص چهره، ۸ کانال تشخیص انسان، تشخیص حرکت
تشخیص هوشمند دوربین IP	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه
بازپخش هوشمند دوربین آنالوگ	تشخیص چهره، تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت، تشخیص انسان
بازپخش هوشمند دوربین IP	تشخیص عبور از خط، نفوذ از منطقه، تشخیص حرکت
ذخیر سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروزرسانی ابری	قابلیت دسترسی دارد
شبکه	
اترنت	1RJ4510M/100M self-adaptive Ethernet Interface
پروتکل شبکه	HTTPS,HTTP,TCP/IP,Pv4,UPnP,Onvif26,RTSP,UDP,SMTP,SNMP,Multicast,IGMP,NTP,DHC FTP,P2P
سیستم عامل موبایل	اندروید/IOS
پهنای باند ورودی و خروجی	40M
هارد دیسک	
SATA	۱ هارد دیسک
ظرفیت	۸ ترابایت
واسط خارجی	
رابط USB	Rear panel: 2X USB2.0
عمومی	
توان تغذیه	DC12V,2A
توان مصرفی	≤10W(without HDD)
رنج دما و رطوبت دستگاه	°-10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	250 X 230 X 45 mm
وزن	1.5Kg

